

## Descripción

Aceite mineral de altas prestaciones para lubricar una gran variedad de motores de dos tiempos. Particularmente indicado en aplicaciones agrícolas y forestales: motosierras y cortacéspedes. Es un aceite limpio y cuidadoso con el motor, protege todas las piezas metálicas frente al desgaste y la corrosión, lubricando perfectamente la cámara de combustión.

## Cualidades

- Elevado poder lubricante que reduce el desgaste alargando la vida del motor.
- Minimiza la formación de depósitos manteniendo limpias las lumbreras de escape.
- Reduce el perlado de bujías y evita el pegado de segmentos.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API TC
- JASO M 345 FB

\* Homologación formal

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/ml	ASTM D 4052	0,880
Color			Rojo
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	110
Punto de inflamación (V/A)	°C	ASTM D 92	146
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Punto de vertido	°C	ASTM D 97	-12

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
 +34 901 111 999  
[lubricantes@repsol.com](mailto:lubricantes@repsol.com)

Revisión 1, Junio 2020

Ficha técnica Lubricantes