

## Descripción

Aceite lubricante monogrado, para cajas de cambio manuales donde se exija un nivel de calidad API GL-4. Disponible en diferentes viscosidades en función de la recomendación del fabricante y de la temperatura en el momento de la puesta en marcha del vehículo

## Cualidades

- Protege los engranajes frente a la humedad evitando la corrosión y aumentando la vida de la transmisión.
- Excelente compatibilidad con los elementos de bronce y cobre de los sincronizadores de las cajas, permitiendo un cambio de marchas suave.
- Previene la formación de espumas, manteniendo una constante lubricación de todos los componentes, evitando el desgaste por fatiga característico de los engranajes.
- Aprobado por la mayoría de fabricantes de vehículos industriales.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API GL-4
  - MB 235.1\*
  - ZF TE-ML 08/17A\*
  - DAF Transmissions
  - RENAULT Transmissions
  - VW 726
  - IVECO 18-1807 MGS2
- \*Homologación formal

## Características técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Grado SAE			80W
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,891
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	11,0
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	98
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	< 95
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	190
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.