

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo****APLICACIONES**

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano.

Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador. Puede ser utilizado con sistemas de engrase por separado o mezcla manual. Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocombustibles.

Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES

NORMATIVAS API TC
 ISO -L-EGC
 JASO FD bajo N ° 033MOT071

Lubricante Technosynthese® reforzado con base sintética para los motores de scooter de 2 Tiempos con regímenes de revoluciones elevados.

El buen trabajo de la película lubricante, protege contra el desgaste. Evita los depósitos y asegura la protección del motor a todos los niveles: Cámara de combustión, bujía, cabeza del pistón, segmentos, lumbreras de escape, catalizadores,... etc.

RECOMENDACIONES

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según recomendaciones de los fabricantes y adaptado en función de su propio uso.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| Farbe | Visual | Verde |
| Densidad a 20 °C (68 °F) | ASTM D1298 | 0.857 |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F) | ASTM D445 | 65.2 mm ² /s |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445 | 9.8 mm ² /s |

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



SCOOTER EXPERT 2T

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo**

| | | |
|----------------------|------------|---------------------|
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 133.0 |
| TBN | ASTM D2896 | 1.0 mg KOH/g |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 144.0 °C / 291.0 °F |