

SNOWPOWER 2T**Lubricante para Moto nieve de 2 Tiempos
Technosynthese® - Ester****APLICACIONES**

Especialmente formulado para las motos de nieve con motores 2 Tiempos utilizadas en condiciones de frío extremo: frío polar.

Todo tipo de motores 2T con engrase por separado o por mezcla.

Todo tipo de utilización, incluyendo competición y conducción deportiva.

PRESTACIONES

NORMATIVAS API TC
 ISO -L-EGD
 JASO FD bajo N ° 033MOT068

Lubricante Technosynthese® - Esteres con bajo punto de congelación (-45°C / -49°F), formula con un bajo porcentaje de disolvente para permitir el arranque a bajas temperaturas.

Formulación con contenido bajo en cenizas, realizado a base de Esteres con un elevado poder detergente y dispersante con el fin de mantener los pistones, la cámara de combustión y las válvulas de escape perfectamente limpios.

Mezcla instantánea con gasolina y estable.

Reduce las fricciones, el desgaste y aumenta la vida útil del motor.

Anti-humo.

RECOMENDACIONES

Mezcla: de 2 a 4 % vol. (de 50:1 a 25:1) según recomendación del fabricante y adaptado a su propio uso.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Farbe	Visual	Azul
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.856

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



SNOWPOWER 2T

Lubricante para Moto nieve de 2 Tiempos
Technosynthese® - Ester

Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	43.1 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	123.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	2.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	146.0 °C / 295.0 °F