



SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

**Aceite Motor 4T Scooter y Maxi Scooter
100% Sintético - JASO MA**

USO

MOTUL SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA está especialmente diseñado para scooters y maxi scooters, antiguas y modernas, equipadas con motores de 4 tiempos, todas las cilindradas, con sistemas post catalítico o no, y embragues bañados en aceite que necesiten un aceite de alta fricción.

Todas las scooters utilizadas en desplazamientos urbanos e interurbanos.

Recomendado para todo tipo de gasolina, con o sin plomo y biocombustibles.

PRESTACIONES

NORMAS API SN / SM / SL / SJ

PRESTACIONES JALOS MA Con N° M033MOT171

Aceite 100% sintético, permite una reducción de las fricciones internas del motor y mejora el rendimiento mecánico.

La especificación JASO MA ofrece un excelente nivel de fricción para garantizar la fricción y la longevidad del embrague bañado.

Excelente resistencia de la película lubricante para una protección a elevadas temperaturas particularmente indicado en periodos largos a plena carga entrecortada con continuos stop & go y acompañado con una refrigeración del motor muy difícil.

El grado de viscosidad SAE 5W-40 responde a las recomendaciones recientes de los fabricantes y facilita el arranque en frío disminuyendo los desgastes.

Baja volatilidad para limitar al máximo el consumo de aceite.

Asegura la protección del motor, poder detergente/dispersantes superior y resistencia al aumento de la viscosidad en presencia de los depósitos manteniendo limpio el motor. Elevada resistencia al envejecimiento.

Anti oxidación, anti corrosión y anti espuma.

RECOMENDACIONES

Intervalo de mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propio uso.

Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 06/21

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

**Aceite Motor 4T Scooter y Maxi Scooter
100% Sintético - JASO MA**

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-40
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.850
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	85.3 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	14.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	170.0
Punto congelación	ASTM D97	-35.0 °C / -31.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	227.0 °C / 441.0 °F