

Eni Flushing

APLICACIONES

Eni Flushing es un lubricante adecuado para el lavado de las superficies internas del motor cuando sea necesario o requerido, en particular, cuando el motor se vuelve a arrancar después de una revisión.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni Flushing** tiene una baja viscosidad que favorece la eliminación de contaminantes y depósitos presentes en el circuito de lubricación del motor.

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	3.5
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	200
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-12

ADVERTENCIA

- El producto es adecuado para la limpieza interna del motor. No debe utilizarse como lubricante del motor.

MODALIDAD DE EMPLEO

- Vaciar el aceite usado y llenar el circuito con **Eni Flushing** hasta el nivel permitido.
- Haga funcionar el motor en ausencia de carga y a bajas revoluciones durante unos 10 minutos.



Eni Flushing

- Drenar el aceite teniendo cuidado de que se vacíe completamente el cárter. Coloque un filtro de aceite nuevo y rellene el circuito con el lubricante del motor.

