

Descripción

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50 es un lubricante de bases altamente refinadas dirigido a motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis que operan en climas cálidos y que requieran un nivel de calidad API SL o inferior.

Cualidades

- Su alta viscosidad 25W-50 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones, mejorando la compresión.
- Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios
- Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API SL
- JASO T903:2016 MA2*
- *Homologación formal

Características técnicas

| | UNIDAD | MÉTODO | VALOR |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Grado SAE | | | 25W-50 |
| Densidad a 15 °C | g/mL | ASTM D 4052 | 0,895 |
| Viscosidad a 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 18 |
| Viscosidad a 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 186 |
| Viscosidad a -10 °C | cP | ASTM D 5293 | 13000 máx. |
| Índice de viscosidad | - | ASTM D 2270 | 103 |
| Punto de inflamación, vaso abierto | °C | ASTM D 92 | 245 |
| Punto de congelación | °C | ASTM D 97 | -18 |
| T.B.N. | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6 |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.