



### APLICACIONES

**Eni Sport 10W-60** es un lubricante de última generación, desarrollado para satisfacer las necesidades de lubricación de motores de alto rendimiento.

Es un aceite 'top synthetic', adecuado para motores que operan en condiciones extremas tales como en competición con altas potencias específicas, condiciones de conducción en rallies o todo-terreno, donde se trabaja a altas temperaturas (desierto).

### VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Los componentes sintéticos utilizados en la fórmula garantizan una perfecta adherencia a las superficies metálicas, incluso durante períodos prolongados de parada del motor, facilitando las fases de arranque y asegurando una mayor protección y reducción de los efectos relacionados con los fenómenos de desgaste.
- Las características viscosimétricas del producto garantizan una excelente lubricación de los componentes mecánicos del motor en cualquier condición de operación y temperatura, incluso después de períodos de uso prolongados.
- La cuidada selección de los componentes utilizados en su fórmula reduce considerablemente los efectos relacionados con la volatilidad y, al mismo tiempo, permite una alta estabilidad térmica.

### ESPECIFICACIONES

- API SL





## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	23.4
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	165
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	172
Viscosidad a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

