

Eni i-Sint FE 5W-30



APLICACIONES

Eni i-Sint FE 5W-30 es un lubricante de 'tecnología sintética' con características 'Mid SAPS' diseñado para turismos o vehículos comerciales cuyos motores son tecnológicamente avanzados. El cumplimiento de los requisitos de la especificación ACEA C2 certifica la compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de escape, como los filtros de partículas.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Sint FE 5W-30** asegura excelentes arranques en frío y una óptima lubricación de los componentes mecánicos del motor también a temperaturas especialmente bajas.
- **Eni i-Sint FE 5W-30** ejerce una óptima acción preventiva con respecto a los fenómenos de desgaste, asegurando la máxima protección de los órganos mecánicos también en condiciones de funcionamiento especialmente gravosas.
- La fórmula de **Eni i-Sint FE 5W-30** está estudiada para conferir al producto las cualidades necesarias con el fin de asegurar un notable ahorro de carburante, lo que se traduce en una reducción de las emisiones de anhídrido carbónico (CO₂) en el escape del vehículo.
- La presencia en formulación de componentes de baja volatilidad y alta estabilidad térmica contribuyen a limitar los efectos relacionados con el consumo de aceite.
- El lubricante **Eni i-Sint FE 5W-30** es adecuado para su uso en todos los casos en los que se requiera un lubricante que cumpla la norma FIAT 9.55535 S1, sin perjuicio de la durabilidad de los motores.

ESPECIFICACIONES

- ACEA C2
- API SN PLUS
- ILSAC GF-5
- BMW LL-12 FE (Approved)
- FIAT 9.55535 S1 (Suitable for use)



Eni i-Sint FE 5W-30



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.8
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	168
Viscosidad a -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	4870
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	230
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-33
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	6.7

