



APLICACIONES

Eni Grease 33/FD es una grasa para la lubricación del rodamiento del cubo de rueda con freno de discos. Está formulada con una base mineral y espesada con bentonita como lubricante sólido, tiene una apariencia suave y homogénea de color marrón.

El alto punto de goteo y su resistencia a la temperatura lo hacen adecuado para soportar las condiciones que ocurren durante el frenado repetido y prolongado de los vehículos equipados con frenos de disco, incluso con un enfriamiento insuficiente.

Eni Grease 33/FD mantiene sus características inalteradas incluso después de tensiones mecánicas y térmicas intensas y prolongadas. Ejerce un considerable poder antioxidación sin ser agresivo con los metales, incluso con los más delicados. Proporciona protección antidesgaste y tiene una fuerte resistencia a la oxidación.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

- Alta protección antidesgaste.
- Excelente resistencia a la oxidación. Impide la tendencia a la alteración tanto durante el almacenamiento como la utilización.
- Alta adhesión a superficies metálicas en las cuales se aplique y resistencia a impactos y vibraciones.
- Repelente al agua. Puede ser utilizado en un ambiente húmedo y en presencia de agua.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- ASTM D 4950 GA
- DIN 51825 K 3N -10
- ISO 12924 L-XADGA 3





CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Apariencia	-	-	homogéneo y suave
Color	-	-	marrón
Tipo de aceite base	-	-	mineral
Viscosidad del aceite base a 40°C	ASTM D 7042	mm²/s	610
Tipo de espesante	-	-	bentonita
Consistencia (grado NLGI)	-	-	3
Punto de goteo	ASTM D 566	°C	infusible
Penetración a 60 golpes dobles	ASTM D 217	dmm	235
Separación de aceite	ASTM D 1742	% (m/m)	<2
Rango de temperatura	-	-	-10/+160

