

AGIP Novecento 20W-50



APLICACIONES

AGIP Novecento 20W-50 es un lubricante multigrado, diseñado para motores de vehículos clásicos fabricados entre 1950 y 1970

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las excelentes propiedades detergentes y dispersantes de **AGIP Novecento 20W-50** minimizan de forma efectiva la formación de lacas, lodos y otros depósitos. El producto evita el encolado de segmentos y la precipitación de las sustancias dispersas.
- Las cualidades antidesgaste del producto permiten una larga vida útil de los componentes mecánicos.
- Otro elemento distintivo del producto es la capacidad de mantener sus propiedades inalteradas durante el tiempo de uso; en particular, resiste el deterioro causado por los fenómenos de oxidación.

ESPECIFICACIONES

- API SL



AGIP Novecento 20W-50



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19.0
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	125
Viscosidad a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	240
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-18



eni