



APLICACIONES

AGIP Novecento 40 es un lubricante para vehículos clásicos fabricados entre 1900 y 1950 con motores de gasolina o diesel. Su formulación está desarrollada para motores sujetos a depósitos y desgastes causados por las características de fabricación típicas de la época.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- El producto tiene un alto índice de viscosidad que garantiza el mantenimiento de una película protectora de aceite adecuada entre las partes mecánicas, lo que limita el desgaste y el consumo excesivo de aceite debido a las holguras
- Las excelentes propiedades detergentes permiten que el producto se oponga de forma efectiva a la acumulación de depósitos.
- La tecnología de aditivos es compatible con los materiales utilizados en ese momento y le otorga al producto propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiespumantes.

ESPECIFICACIONES

- API SJ

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.4
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	105
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-18

