

# AGIP Novecento 50



## APLICACIONES

**AGIP Novecento 50** es un lubricante para vehículos clásicos fabricados entre 1900 y 1950 con motores de gasolina o diesel. Su formulación está desarrollada para motores sujetos a depósitos y desgastes causados por las características de fabricación típicas de la época.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las características viscosimétricas del producto aseguran una lubricación adecuada de los componentes mecánicos incluso en presencia de un mayor espacio libre debido al alto kilometraje y las tolerancias de construcción originales
- Las propiedades detergentes-dispersantes son moderadas según las necesidades de los vehículos de la época.
- La tecnología de aditivos es compatible con los materiales utilizados en ese momento y le otorga al producto propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiespumantes.
- **AGIP Novecento 50** es perfectamente compatible con los elastómeros de las juntas utilizadas en aquel momento

## ESPECIFICACIONES

- API SC





## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	900
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	21.0
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	105
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	260
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-18



eni