



APLICACIONES

Eni OTE 32 es un lubricante diseñado específicamente para su uso en aplicaciones de turbinas de gas y vapor.

Se basa en aceites base de alta calidad con aditivos especialmente seleccionados para proporcionar una excelente estabilidad termo-oxidativa, liberación rápida de aire y una excelente demulsibilidad que permite que el agua se separe fácilmente del aceite.

Eni OTE 32 ofrece un rendimiento sobresaliente en turboventiladores, maquinaria hidráulica y compresores de aire con temperatura media/alta del aire comprimido y en todas las demás aplicaciones que requieren un lubricante de alta calidad y buena estabilidad.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Prolonga la vida útil de la carga de aceite, extendiendo los intervalos de relubricación.
- Asegura una buena película de lubricación.
- Aumenta la fiabilidad del funcionamiento de la turbina.
- Maximiza la eficiencia del sistema de eliminación de agua.
- Cumple con la mayoría de las principales especificaciones de fabricantes de equipos de turbinas y especificaciones de la industria.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- ISO 8068 TSA/TGA
- DIN 51515-1 TD
- BS 489:1999
- Ansaldo Energia 606W807 Rev. C (2012)
- GE GEK 28143B
- Siemens TLV 9013 04
- ASTM D 4304 de Tipo I
- JIS K 2213 - 1983 de Tipo II
- Doosan Skoda Power
- Nuovo Pignone SOM 17366
- Especificación de Mitsubishi N.º E00-001 Rev. 2
- CEI 10-8 (1994)





CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Apariencia	APM 27	-	claro
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viscosidad a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	32
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	119
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	220
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-12
N.N. (Número de neutralización)	ASTM D 974	mg KOH/g	0,08
Liberación de aire	DIN 51381	minutos	2
Prueba de herrumbre/B	ASTM D 665	-	aprobada
Corrosión del cobre	ASTM D 130	-	1A



eni