Eni Dicrea 150

APLICACIONES

Eni Dicrea 150 es un lubricante para compresores de aire reciprocantes que puede usarse incluso en casos de emisión de aire a muy altas temperaturas (más de 200ºC).

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

- Protege los componentes lubricados debido a su efectiva acción antidesgaste (FZG 9na etapa aprobada).
- Comportamiento no corrosivo contra metales, lo que brinda una efectiva acción antioxidación.
- Previene la formación de sedimentos y lodo, lo que genera condiciones operativas mejoradas gracias a su efectiva estabilidad termooxidativa.
- Compatible con cauchos comúnmente usados para sellos.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- ISO L-DVA
- ISO L-DAB
- ISO L-DAG
- Sulzer Burckhardt
- Neunenhauser Kompressoren
- DIN 51506 VDL
- Italvacuum

Eni Dicrea 150

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Apariencia	APM 27	-	transparente
Densidad a 15ºC	ASTM D 4052	kg/m³	894
Viscosidad a 40ºC	ASTM D 445	mm²/s	150
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	98
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	258
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-12
Formación de espuma (secuencia I)	ASTM D 892	cc/cc	150/0
Deselmusión a 82ºC	ASTM D 1401	mins	20
Prueba de óxido/B	ASTM D 665	-	aprobada