

**Aceite para herramientas de jardín con motores de 2 tiempos
Technosynthese®**

APLICACIONES

Formulado especialmente para herramientas de jardín con motor de 2 tiempos.
Motocultivadores, motosierras, cortacésped, desbrozadoras, ...
Recomendado para motores que funcionan bajo condiciones exigentes o a altos regímenes de motor.
Apto para gasolinas con plomo y sin plomo.

PRESTACIONES

NORMATIVAS API TC

Lubricante pre-diluido que se mezcla instantáneamente con gasolina y permanece estable.
Propiedades anti-óxido y anti-corrosión reforzadas.
Reduce los depósitos en pistones y tubos de escape.
Evita la contaminación de las bujías.

RECOMENDACIONES

Relación de premezcla: entre el 2% y el 4% (entre 50:1 y 25:1) de acuerdo con los requisitos del fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Rojo
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.880
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	79.2 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	107.0
Punto congelación	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.