



APLICACIONES

'Eni Rotra LSX 75W-90 es un lubricante "top sybthetic" para cajas de cambios manuales que requieren un nivel de rendimiento API GL-4 o GL-5. Está especialmente formulado para la lubricación de cajas de cambios y diferenciales en vehículos modernos.

También es adecuado para la lubricación de cajas de engranajes en motores fuera de borda y sistemas de transmisión de popa .'

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Este producto garantiza una extraordinaria estabilidad termo-oxidativa, una protección excepcional contra la corrosión y una total compatibilidad con las juntas. Cumple con las especificaciones más exigentes de los fabricantes de equipos originales para operaciones de drenaje de larga duración.

ESPECIFICACIONES

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- MB-Approval 235.8
- MAN 341 type Z2 (Approved)
- MAN 342 type S1 (Approved)
- Scania STO 2:0 A FS (Feedback)
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Volvo 97312
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (Approved)





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	865
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.0
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	160
Viscosidad a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	127000
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	200
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-48