

# MOTO OFF ROAD 2T

MOTO

Lubricantes



## Descripción

Aceite lubricante sintético para motores 2 tiempos de muy altas prestaciones, aplicable principalmente a todas y cada una de las especialidades off-road al más alto nivel. Este producto está concienzudamente estudiado para garantizar la máxima protección del motor contra el desgaste en las extremas exigencias a las que son sometidas este tipo de motocicletas. Es adecuado tanto para premezcla como para sistemas de lubricación por inyector.

## Cualidades

- Especialmente desarrollado para su empleo en condiciones de elevados regímenes de giro demostrando superiores capacidades en el uso off-road o fuera de carretera.
- Garantiza una excelente protección contra el desgaste y limpieza del motor en condiciones de uso extremas.
- Sus componentes evitan la formación de depósitos ayudando a mantener limpias las lumbreras de escape.
- Alarga la vida del motor evitando el pegado de segmentos, el perlado de bujías y la formación de residuos carbonosos.

## Niveles de calidad

- JASO M345 FD (Código 034RLE002)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,872
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	64
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	141
Punto de inflamación, vaso abierto	° C	ASTM D 92	130
Punto de congelación	° C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 3. Febrero 2019.