



APLICACIONES

Eni Mix 2T es un lubricante desarrollado para motores de scooters y motocicletas de 2 tiempos, refrigerados por aire o por agua. De acuerdo con el tipo de motor, el producto se puede mezclar manualmente en el tanque de combustible o usarse en sistemas de lubricación de mezclado automático.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni Mix 2T** está formulado utilizando un paquete de aditivos de bajo contenido de cenizas cuyas características otorgan al producto cualidades limpiadoras capaces de controlar eficazmente la formación de los depósitos en el acoplamiento cilindro-pistón y a nivel de las lumbreras de escape del motor.
- Los componentes utilizados en la fórmula pueden garantizar óptimas prestaciones con respecto a los fenómenos de desgaste y corrosión.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API TC





CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Color	-	-	Rojo
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.0
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	62
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	121
Punto de inflamación (PM)	ASTM D 93	°C	111
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-28



eni