

GREASE 100

BASE MINERAL

Grasa de Litio Multiuso

APLICACIONES

Grasa para cojinetes de rodamientos con trabajos de intensidad normal, articulaciones, cojinetes de rodamientos, rótulas, selectores, cables,

Automoción, Motociclismo, Náutica, Transporte, Obras Públicas, Agricultura, Industria, ..

Para aplicaciones de mayor severidad, con cargas más pesadas o resistencia al agua, recomendamos productos mejor adaptados como TECH GREASE 300, HD-AGRI GREASE o MOLY GREASE.

Temperaturas de trabajo para periodos prolongados de uso: desde -30°C / -22°F hasta +120°C / +248°F.

VENTAJAS

- Grasa de jabón metálico de Litio con aditivos Extrema Presión, Anticorrosivos.
- Buena estabilidad mecánica.
- Buena bombeabilidad en frío.
- Protección Anticorrosiva y Antiherrumbre.
- Adherente.

| | | GREASE 100 |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Color | Visual | Azul |
| Grado de consistencia | DIN 51818 | NLGI 2 |
| Detergente | | Litio |
| Penetrabilidad: 60 ciclos | ASTM D217 | 265 / 295 x10 ⁻¹ mm |
| Viscosidad del aceite base a 100 °C | DIN 51562 | 10,0 mm ² /s |
| Viscosidad del aceite base a 40 °C | DIN 51562 | 110,0 mm ² /s |
| Punto de caída | | 180 °C / 356 °F |
| EMCOR anti-corrosión | IP 220 | 0 / 0 |
| FAG FE-9 Test | | |
| Carga de soldadura VKA | DIN 51350:4 | 2.400,0 N |



DATA SHEET

Clasificación DIN 51502: KP 2 K-30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información y las prescripciones en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente se recogen en la ficha de datos de seguridad. Dicho documento contiene información sobre riesgos, procedimientos de seguridad y recomendaciones de primeros auxilios en caso de emergencia. Aclara todos los procedimientos a implementar en caso de derrame accidental y para el desecho del producto y sus efectos medioambientales.

La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en www.motul.com

Nuestro producto contiene aditivos naturales que pueden modificar el color de los concentrados sin alterar su rendimiento. Las especificaciones de nuestros productos son correctas únicamente en el momento de realizar el pedido y están sujetas a nuestras condiciones generales de venta y garantía. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones técnicas, podemos modificar las características generales de nuestros productos.