

**TOP GREASE 200**

**Grasa multifuncional de alta gama**  
**Litio – Adherente**  
**NLGI 2 – Extrema Presión**

**APLICACIONES**

Grasa multifuncional de alta gama para rodamientos, palieres, bujes, cardanes, articulaciones, rotulas, cables,...etc. Sometidos a fuertes cargas y en presencia de humedad.  
Automóviles, Moto, Náutica, Transporte, Obras públicas, Agrícola y Maquinaria industrial.  
Temperatura de utilización: de -20°C / -4°F a +130 °C / +266°F.

**PRESTACIONES**

NORMATIVAS                      DIN 51502 : KP 2 K-20

Grasa multifuncional de jabón de Litio, reforzada con polímeros adhesivos, así como con aditivación extrema-presión, anti-desgaste, anti-oxidante y Anti-corrosión.

Excelente resistencia a las cargas gracias a su formulación extrema presión especifica de elevado rendimiento.

Excelente adherencia de la grasa, así como buena resistencia al lavado por agua gracias al aporte de un agente adhesivo.

Buenas propiedades para fluir a baja temperatura.

Buena estabilidad mecánica.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Color	Visual	Naranja
Grado de consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Detergente		Litio
Penetrabilidad: 60 ciclos	ASTM D217	265 / 295 x10 <sup>-1</sup> mm
Punto de caída		> 190 °C / > 374 °F
Prueba TIMKEN: carga	ASTM D2509	45.0 lb
EMCOR anti-corrosión	IP 220	0 / 0
FAG FE-9 Test		