



ADDIPRO

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

11 TAPAFUGAS DE ACEITE.

Tapafugas de aceite motor, Servodirección y Cambio Manual.

Información del Producto.

Aditivo de aceite motor compatible con todos los aceites, Revitaliza juntas y retenes con componentes de goma o plástico. Elimina las pérdidas de aceites y valvulinas. Muy eficaz para los retenes de cigüeñal, arboles de levas, guías de válvulas, tapas, etc....

Características.

- Para motores Diesel y Gasolina.
- Detiene las fugas de aceite y reduce el consumo.
- Muy eficaz para retenes de cigüeñal.
- Compatible con todos los aceites de motor, valvulinas y aceites de grupos.
- No contiene clorados ni aminas que afecten a gomas y juntas.
- Evita problemas de humo azul por quema de aceite.
- No altera las prestaciones del aceite.
- Excelente protección contra la corrosión.



Propiedades	Valores
Color	Verde opaco
P.H.	7.5-9.0
Olor	Característico
Densidad Relativa	1.03
P. Inflamación	>60 °C

Modo de empleo.

Verter al cárter del aceite del motor. No utilizar para caja de cambios automáticos ni en embragues sumergidos. Compatible con aceites minerales, semisintéticos, sintéticos y valvulinas. Uso recomendado en automoción, náutica e industria.

Dosificación.

Motor: Tratamiento de 350 ml para 6 – 9 litros de aceite. Servodirección/Cambio: Dosificar al 4%.

Datos técnicos

Ref.:	253030
Contenido:	350 ml.
Caja:	12Uds.

